MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- EPI -

Introdução

Este Manual de Especificações Técnicas tem o objetivo de contribuir para a aquisição adequada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), de acordo com a Norma Regulamentadora nº 06 (NR 06) e demais normas técnicas, considerando ainda que todo o equipamento de proteção deve possuir o Certificado de Aprovação (CA), regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS).

Desta maneira, através do memorial descritivo do EPI, que inclui suas características técnicas principais, buscamos a padronização e a qualidade dos itens a serem adquiridos pela Administração Pública. Destacamos que durante o processo de aquisição destes itens, a Secretaria responsável, com o apoio da equipe técnica do SESMT, deverá avaliar os EPI's, verificando-se os padrões mínimos exigidos por este manual.

Definição de EPI

Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Norma Legal

O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Cabe ao **empregador** quanto ao EPI:

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.

Cabe ao **empregado** quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,
d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

Observações

1 **Todo o EPI deverá ter inscrito em seu corpo o número do Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo MTPS.**

2 Deverão ser entregues, juntamente com os EPI's, cópias autenticadas dos CA's, que serão consultados na página do MTPS para a verificação da autenticidade dos mesmos: www.mtps.gov.br.

3 A **Nota Técnica nº 146** do MTE, apresentada no Anexo II, que **"Esclarece questões relacionadas à validade de EPI e à validade do Certificado de Aprovação de EPI"** deverá ser observada.

4 O proponente vencedor do processo licitatório deverá apresentar ao Município, antes da assinatura do contrato, uma amostra de cada produto objeto da licitação para verificação pela Secretaria responsável com o apoio do SESMT, constando data de fabricação, número do lote e número do CA.

5 O EPI deve atender, além dos critérios de proteção e durabilidade, aos critérios de qualidade de acabamento e conforto. Os itens que apresentarem defeitos e não atenderem aos padrões mínimos exigidos pelas especificações deste manual serão recusados.

6 É recomendável que a aquisição e utilização de EPI e materiais similares aos especificados neste manual somente seja feita sob consulta e aprovação prévia da Secretaria e equipe do SESMT, por escrito e em tempo hábil previsto no edital de abertura.

7 Os EPI's deverão ser embalados adequadamente, para que não sofram danos durante o transporte ou armazenamento.

8 Todas as instruções em língua estrangeira deverão ser obrigatoriamente traduzidas para o idioma Português.

Anexos

Anexo I – Listagem dos EPI's
Anexo II – Nota Técnica nº 146/2015/CGNOR/DSST/SIT
Anexo III – Ficha de Descrição do EPI

Anexo I - Listagem dos EPI's

ITEM	TIPO DE EPI	REFERÊNCIA
	EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES	
1	BOTA DE PVC FORRADA C/ CANO LONGO	01-CS
2	BOTA DE PVC FORRADA C/ CANO MÉDIO	02-CS
3	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO	03-CS
4	CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE PVC (ELETRICISTA)	04-CS
5	CALÇADO DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO	05-CS
6	CALÇADO SOCIAL DE SEGURANÇA COM CADARÇO	06-CS
7	CALÇADO SOCIAL DE SEGURANÇA SEM CADARÇO	07-CS
8	CALÇADO DE SEGURANÇA PARA SAÙDE (BRANCO)	06-CS
9	PERNEIRA DE RASPA COM ALMA DE AÇO	01-P
	EPI PARA PROTEÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES	
10	LUVAS DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ESTÉREIS)	01-LP
11	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	02-LP
12	LUVAS DE TRAMA DE AÇO	03-LP
13	LUVAS DE RASPA	04-LP
14	LUVAS DE VAQUETAS	05-LP
15	LUVAS DE BORRACHA P/ ELETRICISTA (BAIXA TENSÃO)	06-LP
16	LUVAS DE BORRACHA P/ ELETRICISTA (ALTA TENSÃO)	07-LP
17	LUVAS DE VAQUETA P/ ELETRICISTA	08-LP
18	LUVAS TÉRMICAS COM FORRO PARA ALTA TEMPERATURA (MÃO DE GATO)	09-LP
19	LUVAS TÉRMICAS COM FORRO PARA ALTA TEMPERATURA (5 DEDOS)	10-LP
20	LUVAS TÉRMICAS COM FORRO PARA BAIXA TEMPERATURA	11-LP
21	LUVAS DE ALGODÃO TRICOTADAS COM PIGMENTO NA PALMA	12-LP
22	LUVAS DE PVC FORRADA	13-LP
23	LUVAS DE LÁTEX	14-LP
24	LUVAS NITRÍLICAS PARA PROCEDIMENTOS	15-LP
25	LUVAS NITRÍLICAS (33 CM)	16-LP
26	LUVAS NITRÍLICAS (45 CM)	17-LP
27	LUVAS MOTOSSERRISTA (3 DEDOS)	18-LP
28	LUVAS MOTOSSERRISTA (5 DEDOS)	19-LP
29	LUVAS PLUMBÍFERAS	20-LP
30	LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (S/AMIDO)	21-LP
31	MANGOTE DE RASPA	01-MA

ITEM	TIPO DE EPI	REFERÊNCIA
	EPI PARA PROTEÇÃO DE OLHOS E FACE	
32	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30	01-BS
33	ÓCULOS DE SEGURANÇA (INCOLOR)	01-OP
34	ÓCULOS DE SEGURANÇA (LENTE FUMÊ)	02-OP
35	ÓCULOS DE SEGURANÇA PANORÂMICO AMPLA VISÃO	03-OP
36	ÓCULOS PLUMBÍFEROS	04-OP
37	ÓCULOS DE SOLDA (PARA SOLDADOR COM PROTEÇÃO LATERAL)	05-OP
38	ÓCULOS DE SOLDA (MAÇARIQUEIRO)*	06-OP
39	PROTETOR FACIAL	01-PF
40	ESCUDO PARA SOLDADOR**	01-ES
41	MASCARA PARA SOLDADOR**	01-MS
42	MASCARA PARA SOLDADOR COM AUTO ESCURECIMENTO	02-MS
43	LENTES REDONDAS FILTRANTES *	01-LTP
44	LENTES RETANGULARES FILTRANTES **	02-LTP
	EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA	
45	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	01-PA
46	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM HASTE ACOPLÁVEL NO CAPACETE	02-PA
47	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG (SILICONE OU COPOLÍMERO)	03-PA
48	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG (ESPUMA)	04-PA
	EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA	
49	RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF-1 (SEM MANUTENÇÃO E SEM VÁLVULA)	01-MP
50	RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF-1 (SEM MANUTENÇÃO E COM VÁLVULA)	02-MP
51	RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF-2/N95 (SEM MANUTENÇÃO E SEM VÁLVULA)	03-MP
52	RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF-2 (SEM MANUTENÇÃO E COM VÁLVULA)	04-MP
53	RESPIRADOR SEMI-FACIAL (COM MANUTENÇÃO)	06-MP
54	RESPIRADOR FACIAL/MÁSCARA PANORÂMICA (COM MANUTENÇÃO)	07-MP
55	MÁSCARA TIPO CIRÚRGICA	08-MP
56	FILTRO MECÂNICO P2	01-F
57	FILTRO COMBINADO P2	02-F
58	FILTRO MECÂNICO P3	03-F
59	FILTRO COMBINADO P3	04-F
60	FILTRO (CARTUCHO) QUÍMICO MULTIGASES/FILTRO P3	05-F
	EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE DIFERENÇA DE NIVEL	
61	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA	01-CP

ITEM	TIPO DE EPI	REFERÊNCIA
62	TRAVA-QUEDAS	02-CP
63	TALABARTE Y	03-CP
64	TALABARTE	04-CP
	EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA	
65	CAPACETE DE SEGURANÇA	01-CC
66	CAPACETE DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA	02-CC
67	CAPUZ DE SEGURANÇA (BALACLAVA)	03-CC
68	TOUCA DESCARTÁVEL TNT	04-CC
	EPI PARA PROTEÇÃO DE TRONCO	
69	AVENTAL DE RASPA	01-AV
70	AVENTAL DE RASPA	02-AV
71	AVENTAL DE PVC	03-AV
72	AVENTAL DE PLÁSTICO	04-AV
73	AVENTAL PLUMBIFERO	05-AV
74	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TNT	06-AV
75	PROTETOR DE TIREOIDE PLUMBIFERO	01-PTP
76	CAPA DE CHUVA	01-ROP
77	COLETE REFLEXIVO	02-ROP

Anexo II - Nota Técnica nº 146/2015/CGNOR/DSST/SIT

Anexo III - Ficha de Descrição do EPI

PROTEÇÃO AUDITIVA

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	
REFERÊNCIA: 01-PA	
OBJETIVO	
Trabalhos realizados em locais onde os níveis de ruído sejam superiores aos limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Protetor auditivo tipo conha/abafador, com 2 conchas em plástico abs resistentes à choques mecânicos, com haste sobre a cabeça, confeccionada em aço mola inox que faz o posicionamento das conchas ao redor das orelhas e mantém a pressão uniforme por um longo período de tempo, 2 espumas situadas no interior das conchas, 2 almofadas de espuma revestidas com um filme de PVC (que entram em contato com a cabeça do usuário), ajuste e vedação, atenuação de NRRsf 24 dB.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM HASTE ACOPLÁVEL NO CAPACETE	
REFERÊNCIA: 02-PA	
OBJETIVO	
Trabalhos realizados em locais onde os níveis de ruído sejam superiores aos limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Protetor auditivo tipo conha/abafador, com 2 conchas em plástico abs resistentes à choques mecânicos, com haste acoplável a capacete, confeccionada em aço mola inox que faz o posicionamento das conchas ao redor das orelhas e mantém a pressão uniforme por um longo período de tempo, 2 espumas situadas no interior das conchas, 2 almofadas de espuma revestidas com um filme de PVC (que entram em contato com a cabeça do usuário), ajuste e vedação, atenuação de NRRsf 22 dB.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG	
REFERÊNCIA: 03-PA	
OBJETIVO	
Trabalhos realizados em locais onde os níveis de ruído sejam superiores aos limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Protetor auricular tipo inserção pré-moldado/plug, atenuação de NRRsf 16 dB, confeccionado em silicone ou copolímero, no formato cônico com tês flanges concêntricas, de diâmetros variáveis, que tem um orifício em seu interior que torna o equipamento macio e facilmente adaptável ao canal auditivo, antialérgicos, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, em cores variáveis e com cordão.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG – ESPUMA	
REFERÊNCIA: 04-PA	
OBJETIVO	
Trabalhos realizados em locais onde os níveis de ruído sejam superiores aos limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 (Atividades e Operações Insalubres).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Protetor auricular tipo inserção moldável, atenuação de NRRsf 16 dB, confeccionado em espuma de poliuretano, no formato cônico, antialérgicos, tamanho único e com cordão.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE DIFERENÇA DE NÍVEL

CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARA-QUEDISTA	
REFERÊNCIA: 01-CP	
OBJETIVO	
Equipamentos usados em trabalhos acima de dois metros do solo ou superfície insegura, para proteção do trabalhador no quesito altura. São destinados para prevenir as quedas de altura ou os seus efeitos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Cinto de segurança modelo paraquedista com 3 pontos de ancoragem, totalmente ajustável, com cinturão abdominal almofadado integrado. Pontos de conexão: Dorsal composto por 1 meia-argola de aço forjado; Peitoral composto por 2 alças de poliéster; Lateral composto por 2 meias-argolas de aço forjado. Confeccionado em poliéster nas cores azul e amarelo, ajustes através fivelas duplas de aço de engate rápido nas pernas, suspensórios e cintura, com regulador de ajuste peitoral. Tamanho único.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

TRAVA-QUEDAS	
REFERÊNCIA: 02-CP	
OBJETIVO	
Equipamento usado em conjunto com cinto de segurança, para trabalhos acima de dois metros do solo ou superfície insegura, para proteção do trabalhador no quesito altura. São destinados para prevenir as quedas de altura ou os seus efeitos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Trava quedas em aço inox guiado em linha flexível, para uso em cordas de 12mm. Conector de dupla trava classe T em aço com abertura de 18mm. Extensor fabricado em poliéster com comprimento de 30 cm e largura de 25mm. Limitador de queda acionado de acordo com a movimentação do usuário em queda. Tamanho: Fita de 30cm.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

TALABARTE "Y"	
REFERÊNCIA: 03-CP	
OBJETIVO	
Equipamento usado em conjunto com cinto de segurança, para trabalhos acima de dois metros do solo ou superfície insegura, para proteção do trabalhador no quesito altura. São destinados para prevenir as quedas de altura ou os seus efeitos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Talabarte "Y" de segurança modelo duplo com 3 conectores e absorvedor de energia, confeccionado em poliéster tubular com elástico interno, largura da fita de 47mm, cor amarelo. Provido de 2 conectores dupla trava classe A em alumínio com abertura de 60mm e 1 conector dupla trava classe T em aço com abertura de 18mm. Tamanho único.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

TALABARTE	
REFERÊNCIA: 04-CP	
OBJETIVO	
Equipamento usado em conjunto com cinto de segurança, para trabalhos acima de dois metros do solo ou superfície insegura, para proteção do trabalhador no quesito altura. São destinados para prevenir as quedas de altura ou os seus efeitos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Talabarte de posicionamento regulável, fabricado em poliéster na cor preto, largura da fita de 45mm, provido de 2 conectores de dupla trava classe T em aço com abertura de 20mm. Regulador em aço com pintura epóxi, permitindo regulagem do tamanho da fita de 1 a 1,8 metros. Tamanho regulável de 1,0 à 1,8 metros.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTEÇÃO DA CABEÇA

CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL CLASSE "A"	
REFERÊNCIA: 01-CC	
OBJETIVO	
Proteção da cabeça do usuário contra impactos provenientes de queda ou projeção de objetos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Capacete de segurança, com aba frontal classe "A" (capacete para uso geral, exceto em trabalhos com energia elétrica) injetado em plástico (polietileno) de alta densidade, com duas fendas laterais para acessórios que podem acomodar protetores auditivos do tipo abafador, suspensão com duas ou três tiras de tecido de poliéster (nos modelos com 4 ou 6 pontos de fixação respectivamente), carneira de polietileno de alta densidade, jugular, tira absorvente de suor removível de material sintético e casco com suspensão por meio de ajuste simples ou por meio de ajuste com catraca. Os seis pontos de fixação propiciam melhor distribuição de peso e da absorção da força de impacto. A altura da suspensão pode ser ajustada através dos encaixes traseiros, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
Branco	1111
Amarelo	1111
Vermelho	1111
Laranja	1111
Cinza	1111
Azul	1111

CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL CLASSE "B"	
REFERÊNCIA: 02-CC	
OBJETIVO	
Proteção da cabeça do usuário contra impactos provenientes de queda ou projeção de objetos e riscos elétricos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Capacete de segurança, com aba frontal classe "B" (capacete para uso geral, inclusive para trabalhos com energia elétrica) injetado em plástico (polietileno) de alta densidade, com duas fendas laterais para acessórios que podem acomodar protetores auditivos do tipo abafador, suspensão com duas ou três tiras de tecido de poliéster (nos modelos com 4 ou 6 pontos de fixação respectivamente), carneira de polietileno de alta densidade, jugular, tira absorvente de suor removível de material sintético e casco com suspensão por meio de ajuste simples ou por meio de ajuste com catraca. Os seis pontos de fixação propiciam melhor distribuição de peso e da absorção da força de impacto. A altura da suspensão pode ser ajustada através dos encaixes traseiros, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
Branco	1111
Amarelo	1111
Vermelho	1111
Laranja	1111
Cinza	1111
Azul	1111

CAPUZ DE SEGURANÇA (BALACLAVA)	
REFERÊNCIA: 03-CC	
OBJETIVO	
Proteção do usuário contra o risco de fogo repentino proveniente de arco voltaico em trabalhos com eletricidade.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Capuz de segurança tipo balaclava risco 2 NFPA 70E, confeccionado em malha de fibra 100% algodão MESH com tratamento permanente retardante à chama, camada dupla, 300gr/m2, alongada, com abas abertura para olhos costurada com linha aramida (100%) TEX 503, referência SOFT (300gr/m2). Tecido com certificação ASTM F1959M-05. Comprovações por meio de laudo.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

TOUCA DESCARTÁVEL TNT	
REFERENCIA: 04-CC	
OBJETIVO	
Utilizado para proteção da cabeça contra agentes de origem biólogica.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Touca descartável, material não tecido 100% polipropileno, modelo elástico nuca, cor sem cor, gramatura cerca de 50, tamanho único, tipo uso descartável, características adicionais 1 hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: este produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES

LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ESTERILIZADA)	
REFERÊNCIA: 01-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra riscos biológicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva cirúgica a base de látex de borracha natural, esterilizada, formato anatômico, com ou sem pó bio-absorvível, superfície lisa ou antiderrapante. Tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
6,5	1111
7,0	1111
7,5	1111
8,0	1111
8,5	1111

LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	
REFERÊNCIA: 02-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra riscos químicos e biológicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva para procedimento não cirúrgico em látex, com ou sem pó bio-absorvível, não esterilizada, ambidestra. Tamanhos: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
6,5	1111
7,0	1111
7,5	1111
8,0	1111
8,5	1111

LUVA DE TRAMA DE AÇO	
REFERÊNCIA: 03-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra riscos perfurocortantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de segurança de malha de aço, de cinco dedos, confeccionada em elos de aço inox cromo-níquel de 0,55mm, fechamento ajustável através de presilhas metálicas e botões metálicos de pressão no punho.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
XPP	1111
XP	1111
P	1111
M	1111
G	1111
XG	1111

LUVA DE VAQUETA	
REFERÊNCIA: 05-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de vaqueta tipo petroleira, palma e dorso em vaqueta, com reforço interno na palma, com reforço entre o polegar e o indicador, costura de nylon, com elástico embutido no dorso para ajuste e comprimento total de 25 cm.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA (Baixa Tensão: 500V)	
REFERÊNCIA: 06-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra choques e arcos elétricos em trabalhos com eletricidade.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de segurança isolante de borracha, tipo II, Classe 00. Par de luvas isolante denominação 2,5KV, tensão máxima de uso de 500 V. Atender as normas ASTM D120, NBR 10622, NBR 10624 e determinações do INMETRO. Comprovações por meio de laudo.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
8"	1111
9"	1111
10"	1111
11"	1111
12"	1111

LUVA DE BORRACHA PARA ELETRICISTA (Alta Tensão: 17KV)	
REFERÊNCIA: 07-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra choques e arcos elétricos em trabalhos com eletricidade.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de segurança isolante de borracha, tipo II, Classe 2. Par de luvas isolante denominação 20KV, tensão máxima de uso de 17KV. Atender as normas ASTM D120, NBR 10622, NBR 10624 e determinações do INMETRO. Comprovações por meio de laudo.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
8"	1111
9"	1111
10"	1111
11"	1111
12"	1111

LUVA DE VAQUETA PARA ELETRICISTA	
REFERÊNCIA: 08-LP	
OBJETIVO	
Proteção das luvas de borracha de alta e baixa tensão, em serviços de eletricidade que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes, proporcionando maior proteção e durabilidade.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de segurança do tipo de cobertura, confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, sem reforço, com punho em 15cm confeccionado em raspa, com elástico de ajuste no dorso, palma, dedos e dorso; tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, punho em raspa com cinta ajustável em vaqueta para ajuste.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
P (6-7)	1111
M (8-9)	1111
G (10-11)	1111

LUVAS TÉRMICAS COM FORRO PARA ALTA TEMPERATURA (Mão de Gato)	
REFERÊNCIA: 09-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de proteção em Protex K, tecido com tratamento retardante à chamas, impermeável e atóxico, costuras em linha mista, com forro interno destacável para uma fácil higienização. Tamanhos: 38cm, 45cm e 60cm	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
38 cm	1111
45 cm	1111
60 cm	1111

LUVAS TÉRMICAS COM FORRO PARA ALTA TEMPERATURA (5 Dedos)	
REFERÊNCIA: 10-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de proteção em Protex K, tecido com tratamento retardante à chamas, impermeável e atóxico, costuras em linha mista, com forro interno destacável para uma fácil higienização. Tamanhos: 38cm, 45cm e 60cm	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
38 cm	1111
45 cm	1111
60 cm	1111

LUVAS TÉRMICAS COM FORRO PARA BAIXA TEMPERATURA	
REFERÊNCIA: 11-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (baixa temperatura: até -35ºC.).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de proteção em PVC, palma e dorso antiderrapante, modelo 5 dedos, palma e dorso antiderrapante, forrada internamente com malha sintética felpuda, punho reto sem antiderrapante. Tamanhos: P; M; G; GG.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
P	1111
M	1111
G	1111
GG	1111

LUVAS TRICOTADAS COM PIGMENTO NA PALMA	
REFERÊNCIA: 12-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra agentes mecânicos e pérfuro-cortantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de segurança, confeccionada em quatro fios de algodão cru tricotado em uma só peça, com pigmento em PVC preto na palma, antiderrapante, flexível e resistência a abrasão, punho curto, acabamento em overloque e punho com elástico.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
P	1111
M	1111
G	1111
GG	1111

LUVA DE PVC	
REFERÊNCIA: 13-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra riscos químicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de proteção confeccionada em PVC, impermeável, com suporte têxtil em algodão e acabamento áspero na face palmar. Tamanhos: 27 cm; 35 cm; 45 cm.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
27 cm	1111
35 cm	1111
45 cm	1111

LUVA DE LÁTEX	
REFERÊNCIA: 14-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra riscos químicos e biológicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de proteção fabricada em látex de borracha natural, modelo 5 dedos, anatômica, palma e dedos com textura antiderrapante, com ou sem revestimento interno (flocos), 0,35mm de espessura, cor amarela e verde. Tamanhos: P, M, G e GG.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
P	1111
M	1111
G	1111
GG	1111

LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTOS	
REFERÊNCIA: 15-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra riscos químicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de segurança confeccionada em borracha sintética (Látex Nitrílico), ambidestra, antialérgica, punho curto, palma antideslizante, interior liso sem flocos de algodão. Tamanhos: P; M; G; EG.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
P	1111
M	1111
G	1111
EG	1111

LUVA NITRÍLICA (33 CM)	
REFERÊNCIA: 16-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra riscos químicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 33cm e cor verde.Tamanhos: P, M, G.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
P	1111
M	1111
G	1111

LUVA NITRÍLICA (45 CM)	
REFERÊNCIA: 17-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra riscos químicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva confeccionada em borracha nitrílica, modelo 5 dedos, palma e dedos antiderrapante, sem forro, comprimento total 45 cm e cor verde.Tamanhos: M, G.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
M	1111
G	1111

LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS (Motosserrista)	
REFERÊNCIA: 18-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva para operador de motosserra confeccionada em raspa e nylon ou vaqueta e nylon, com a mão direita com 3 dedos (dedão, indicador e demais juntos), e a mão esquerda com 2 dedos (dedão e demais juntos) para facilitar o uso com motosserras. Punho de 9cm com fechamento com velcro. Tamanho único.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS (Motosserrista)	
REFERÊNCIA: 19-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e cortantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva para operador de motosserra confeccionada em raspa e nylon ou vaqueta e nylon, com com 5 dedos. Punho de 9cm com fechamento com velcro.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

LUVA PLUMBÍFERA	
REFERÊNCIA: 20-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos do usuário contra radiações ionizantes (Raio X)	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva plumbífera para uso em Raio-X com proteção de 0,50mmPb (Equivalência em Chumbo), com perfeito acabamento, com costuras totalmente blindadas à incidência de raio-x, flexível, permitindo que as mãos possam se movimentar confortavelmente, sem possibilidades de rachaduras ou danos ao material.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

LUVAS DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (S/AMIDO)	
REFERENCIA: 21-LP	
OBJETIVO	
Proteção das mãos para evitar contaminação por agentes biológicos nos procedimentos médico-odontológicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; não esterilizada, sem pulverização interna de pó bioabsorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: este produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

MANGOTE DE RASPA	
REFERÊNCIA: 01-MA	
OBJETIVO	
Proteção dos membros superiores contra riscos provenientes dos trabalhos com soldagem e corte a quente em geral.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Par de mangotes confeccionados em raspa, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm ± 0,2 mm, costura interna em fio de algodão em ponto comum de 3 a 4 pontos por centímetro linear, com uma tira do mesmo material e fivelas metálicas presas por meio de rebites para ajuste. Fivelas e rebites galvanizados.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTEÇÃO DE OLHOS E FACE

BLOQUEADOR SOLAR FPS 30	
REFERÊNCIA: 01-BS	
OBJETIVO	
Proteção dos usuários em atividades com exposição ao sol, na qual está exposto a efeitos nocivos das radiações UVA e UVB.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Bloqueador Solar FPS 30 para proteção da pele contra a ação dos raios UVA e UVB. Ultra resistente à água, com no mínimo 2,5 horas (2 horas e meia) de proteção à prova d'água e suor, hipoalergênico, dermatologicamente testado, proteção imediata e eficaz contra os raios UVA e UVB. Prpriedades: Loção cremosa de textura leve (Oil Free) que deixa a pele respirar; estado sólido; cor branco amarelado; PH 5,5-6,5; ponto de fusão acima de 45C; densidade 0,9-1,0 g/ml; viscosidade 50.000-180.000 CPS contendo vitamina E que deixa a pela mais hidratada e indicado para pele sensível. Validade de 2 anos a partir da data de fabricação. Fornecimento em bisnaga plástica de 200 ml com tampa flip-top.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: este produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.	
CÓDIGO	1111

ÓCULOS DE SEGURANÇA	
REFERÊNCIA: 01-OP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multi-direcionais.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Óculos de proteção com lentes incolor fabricada em policarbonato com tratamento anti-riscos. Abas laterais de proteção. Armação preta e hastes reguláveis. Óculos em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário. Tamanho único.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

ÓCULOS DE SEGURANÇA (Lente Fumê)	
REFERÊNCIA: 02-OP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multi-direcionais, em trabalhos a céu aberto.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Óculos de proteção com lentes fumê fabricada em policarbonato com tratamento anti-riscos. Abas laterais de proteção. Armação preta e hastes reguláveis. Óculos em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

ÓCULOS DE SEGURANÇA (Ampla Visão)	
REFERÊNCIA: 03-OP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos contra partículas volantes leves multi-direcionais, respingos de produtos químicos e poeiras	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Óculos de Segurança ampla-visão, armação em uma única peça de PVC trasparente com sistema de ventilação indireta, visor de policarbonato incolor com tratamento antiembaçante e anti-risco, tirante elástico para ajuste.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

ÓCULOS PLUMBÍFEROS	
REFERÊNCIA: 04-OP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos em trabalhos realizados em hospitais, na radiologia, onde há a exposição de riscos físicos de radiações ionizantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Óculos plumbífero de proteção frontal 0,75mm, com lentes de vidro plumbífero com equivalência de 0,75mm em Chumbo, com haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, acompanhando estojo forrado para evitar risco, pano para limpeza e fio de nylon para segurança do óculos durante procedimentos.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

ÓCULOS DE SOLDA (Para Soldador Com Protetor Lateral)	
REFERÊNCIA: 05-OP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos contra partículas volantes multi-direcionais e radiações provenientes de soldagem oxiacetilênica.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Óculos de segurança constituídos de arco de plástico preto, lente de policarbonato verde (tonalidade 5), com ponte, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material , com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

ÓCULOS DE SOLDA (Maçariqueiro)	
REFERÊNCIA: 06-OP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos contra partículas volantes multi-direcionais e radiações provenientes de soldagem oxiacetilênica.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Óculos de Solda (Maçariqueiro), com elástico ajustável, com lentes redondas de diâmetro de 50mm.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTETOR FACIAL	
REFERÊNCIA: 01-PF	
OBJETIVO	
Proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais e luminosidade intensa, no caso dos visores verdes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Protetor facial de segurança, com kit/adaptador para utilizar o visor em conjunto com capacetes, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou com catraca e visor de material plástico (policarbonato) incolor e verde claro	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
INCOLOR	1111
VERDE CLARO	1111

ESCUDO DE SOLDA (Proteção Facial para Solda)	
REFERÊNCIA: 01-ES	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos e face do usuário contra radiação e impactos de partículas volantes multi-direcionais provenientes de atividades de soldagem.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Escudo de solda com cabo e visor fixo confeccionado em polipropileno, com cabo de material plástico de aproximadamente 120 mm de comprimento e 33 mm de diâmetro, visor com filtro de luz confeccionado em vidro transparente e fixado através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

MÁSCARA DE SOLDA (Proteção Facial para Solda)	
REFERÊNCIA: 01-MS	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos e face do usuário contra radiação e impactos de partículas volantes multi-direcionais provenientes de atividades de soldagem.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Máscara de solda, confeccionada de celeron (plástico laminado técnico com reforços de tecidos de algodão e resina fenólica), com visor basculante (articulado) para acoplagem das lentes incolor e filtro de luz de diversas tonalidades, carneira com regulagem do tipo catraca para fixação e ajuste na cabeça.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

MÁSCARA DE SOLDA C/ AUTO ESCURECIMENTO	
REFERÊNCIA: 02-MS	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos e face do usuário contra radiação e impactos de partículas volantes multi-direcionais provenientes de atividades de soldagem.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Máscara de solda de escurecimento automático para solda, com janelas laterais, filtro de auto-escurecimento 9100V com tonalidade 5 e 8-13 e ajuste de sensibilidade que permite o uso com todos os processos de soldagem, tais como eletrodo revestido, MIG e TIG. Também pode ser usada em processos de lixamento e esmerilhamento.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

LENTES REDONDAS FILTRANTES	
REFERÊNCIA: 01-LTP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos do soldador e ajudante contra radiações não ionizantes em operações de solda e corte oxi-acetilênicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Lentes de Proteção Redondas (50mm), utilizados nos óculos maçariqueiro.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
TONALIDADE 4	1111
TONALIDADE 5	1111
TONALIDADE 6	1111
TONALIDADE 7	1111
TONALIDADE 8	1111

LENTES RETANGULARES FILTRANTES	
REFERÊNCIA: 02-LTP	
OBJETIVO	
Proteção dos olhos do soldador e ajudante contra radiações não ionizantes em operações de: Eletrodos de Carvão, TIG, MIG/MAG e Solda Elétrica.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Lentes de Proteção Retangulares (51mm x 108mm), utilizados nos modelos de escudos e máscaras para soldador.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
TONALIDADE 10	1111
TONALIDADE 12	1111
TONALIDADE 14	1111
TONALIDADE 10 SE	1111
TONALIDADE 12 SE	1111

PROTEÇÃO DE TRONCO

AVENTAL DE RASPA SEM MANGOTE	
REFERÊNCIA: 01-AV	
OBJETIVO	
Proteção dos membros superiores e tronco contra riscos provenientes dos trabalhos com soldagem e trabalho a quente em geral.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Confeccionado em raspa de couro, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm ± 0,2 mm, sem emendas, com 3 tiras reguláveis do mesmo material, sendo 2 tiras para a cintura e uma fechada para o pescoço, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE (Tipo Barbeiro)	
REFERÊNCIA: 02-AV	
OBJETIVO	
Proteção dos membros superiores e tronco contra riscos provenientes dos trabalhos com soldagem e trabalho a quente em geral.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Avental com mangote (tipo barbeiro) confeccionado em raspa de couro, curtida ao cromo, com espessura de 2 mm ± 0,2 mm, sem emendas, com 2 tiras reguláveis na cintura do mesmo material, fixadas com costuras reforçadas, deve apresentar espessura uniforme, isenta de imperfeições, orifícios, deformações e acabamento perfeito.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

AVENTAL DE PVC	
REFERÊNCIA: 03-AV	
OBJETIVO	
Proteção frontal do usuário contra riscos físicos, químicos e biológicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Avental impermeável de PVC com forro em tecido de poliéster, com alça no pescoço e tiras para regulagem soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste nas costas. Tamanho: 1.20m x 0.60m	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

AVENTAL DE PLÁSTICO	
REFERÊNCIA: 04-AV	
OBJETIVO	
Proteção frontal do usuário contra riscos físicos, químicos e biológicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Avental tipo frontal, descartável, de uso único, não estéril e não perecível, inteiramente moldado em uma única peça de polietileno leitoso de espessura fina, em tamanho único com 0,90 m + ou – 5% de comprimento total. O uso é de vestimento pela cabeça onde há uma cavidade para o pescoço. O fechamento na cintura se dá por meio de duas tiras já existentes no corpo do avental.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

AVENTAL PLUMBIFERO	
REFERENCIA: 05-AV	
OBJETIVO	
Proteção do tronco do trabalhador contra agentes de ordem física: radiaçãoes ionizantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Avental com proteção na frente de 0,50mm Pb e com proteção nos ombros de 0,25mm Pb acabamento em nylon impermeável medindo: 1,10x0,60m. Produto deve atender a Norma NBR IEC 61331-3:2004.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: este produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TNT	
REFERENCIA: 06-AV	
OBJETIVO	
Proteção do tronco do trabalhador contra agentes de origem biológica.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Avental TNT- Fabricado em polipropileno (TNT - tecido não tecido) descartável. Com gramatura mínima de 30. Manga longa com elástico nos punhos. Cor branco. Fechamento frontal por velcro ou botão.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: este produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTETOR DE TIREÓIDE PLUMBÍFERO	
REFERENCIA: 01-PT	
OBJETIVO	
Proteção do tronco do trabalhador contra agentes de ordem física: radiaçãoes ionizantes.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Protetor de Tireóide confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm Pb. Acabamento em nylon Lavável.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: este produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

CAPA DE CHUVA	
REFERÊNCIA: 01-ROP	
OBJETIVO	
Proteção da cabeça, membros superiores e do corpo contra chuva.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
A capa é composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em PVC em ambos os lados, impermeável, resistente e flexível, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento e touca fixa. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabilidade do tecido. Tamanho: P, M, G e GG.	
com espessura mínima de 0,35mm,	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
P	1111
M	1111
G	1111
GG	1111

COLETE REFLETIVO	
REFERÊNCIA: 02-ROP	
OBJETIVO	
Proteção e identificação do trabalhador em serviços onde haja necessidade de maior visualização.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Colete de alta visibilidade, conforme requisitos da ABNT NBR 15.292, confeccionado em tecido 100% poliéster, combinado retrorrefletivo em conjunto com material fluorescente, repelente a água, fechamento frontal em zíper, com faixas refletivas em X nas costas e duplo H na parte frontal. Tamanho: M, G, XG, XXG.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	
M	1111
G	1111
XG	1111
XXG	1111

PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES

BOTA DE PVC FORRADA COM CANO LONGO	

REFERÊNCIA: 01-CS

OBJETIVO

Proteção dos membros inferiores contra umidade e produtos químicos.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Bota de segurança confeccionada em PVC injetada, cor preta/branca, solado antiderrapante na cor creme ou branco, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano longo.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 36	1111	Nº 41	1111
Nº 37	1111	Nº 42	1111
Nº 38	1111	Nº 43	1111
Nº 39	1111	Nº 44	1111
Nº 40	1111	Nº 45	1111

BOTA DE PVC FORRADA COM CANO MÉDIO	

REFERÊNCIA: 02-CS

OBJETIVO

Proteção dos membros inferiores contra umidade e produtos químicos.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Bota de segurança confeccionada em PVC injetada, cor preta/branca, solado antiderrapante na cor creme ou branco, acabamento interno com meia (forro) de poliéster na cor branca e cano médio.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 36	1111	Nº 41	1111
Nº 37	1111	Nº 42	1111
Nº 38	1111	Nº 43	1111
Nº 39	1111	Nº 44	1111
Nº 40	1111	Nº 45	1111

CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO	

REFERÊNCIA: 03-CS

OBJETIVO

Proteção dos pés e tornozelos contra escoriações provocadas por agentes externos, proteção contra queda de objetos pesados e impactos frontais.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Cabedal: Couro lixado relax 17/19 linhas, com o dorso em napa sintética relax soft e elástico na lateral. **Forração**: Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano com SANITEC, tecido antibacteriano dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. **Biqueira**: Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 Joules. **Palmilha**: Palmilha de montagem de E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm e com microbolhas trazendo conforto aos pés (Opcional: Palmilha de aço para proteção na área plantar dos pés). **Solado**: Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 33	1111	Nº 40	1111
Nº 34	1111	Nº 41	1111
Nº 35	1111	Nº 42	1111
Nº 36	1111	Nº 43	1111
Nº 37	1111	Nº 44	1111
Nº 38	1111	Nº 45	1111
Nº 39	1111	Nº 46	1111

CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE PVC (Eletricista)	

REFERÊNCIA: 04-CS

OBJETIVO

Proteção dos pés e tornozelos contra escoriações provocadas por agentes externos, proteção contra queda de objetos pesados e impactos frontais, e áreas que exista influência de eletricidade.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Cabedal: Couro lixado relax 17/19 linhas, com o dorso em napa sintética relax soft e elástico na lateral. **Forração**: Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano com SANITEC, tecido antibacteriano dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés. Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés. **Biqueira**: Biqueira de segurança em plástico (PVC). **Palmilha**: Palmilha de montagem de E.V.A conforto costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm e com microbolhas trazendo conforto aos pés. **Solado**: Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 33	1111	Nº 40	1111
Nº 34	1111	Nº 41	1111
Nº 35	1111	Nº 42	1111
Nº 36	1111	Nº 43	1111
Nº 37	1111	Nº 44	1111
Nº 38	1111	Nº 45	1111
Nº 39	1111	Nº 46	1111

CALÇADO DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO	

REFERÊNCIA: 05-CS

OBJETIVO

Serviços em áreas que, em geral, apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Botina de segurança com elástico lateral e dorso acolchoado, em vaqueta hidrofugada, palmilha costurada ao cabedal no strobel com alma sem bico de aço, solado de poliuretano em bidensidade bicolor com injeção direta no cabedal, com o sistema absorção de impacto.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 33	1111	Nº 40	1111
Nº 34	1111	Nº 41	1111
Nº 35	1111	Nº 42	1111
Nº 36	1111	Nº 43	1111
Nº 37	1111	Nº 44	1111
Nº 38	1111	Nº 45	1111
Nº 39	1111	Nº 46	1111

CALÇADO DE SEGURANÇA PARA SAÚDE (BRANCO)	

REFERÊNCIA: 06-CS

OBJETIVO

Serviços em áreas que, em geral, apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Sapato de segurança em couro curtido (branca), sem bico de aço, com ou sem cadarço, palmilha de montagem sintética com tecido antimicróbios, solado em duas camadas de poliuretano (pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada resistente a objetos cortantes, perfurantes e abrasão, com sistema shock absorvedor para melhor mobilidade ao caminhar.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 33	1111	Nº 40	1111
Nº 34	1111	Nº 41	1111
Nº 35	1111	Nº 42	1111
Nº 36	1111	Nº 43	1111
Nº 37	1111	Nº 44	1111
Nº 38	1111	Nº 45	1111
Nº 39	1111	Nº 46	1111

SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA COM CADARÇO	

REFERÊNCIA: 07-CS

OBJETIVO

Proteção dos membros inferiores de motoristas de veículos leves

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Sapato social de segurança confeccionado em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, colarinho forrado com tecido não tecido respirável, forração da gáspea em tecido não tecido respirável, fechamento em cadarço, palmilha de montagem reconstituída de couro, solado em PU Monodensidade injetado diretamente ao cabedal.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 33	1111	Nº 40	1111
Nº 34	1111	Nº 41	1111
Nº 35	1111	Nº 42	1111
Nº 36	1111	Nº 43	1111
Nº 37	1111	Nº 44	1111
Nº 38	1111	Nº 45	1111
Nº 39	1111	Nº 46	1111

SAPATO SOCIAL DE SEGURANÇA SEM CADARÇO	

REFERÊNCIA: 08-CS

OBJETIVO

Proteção dos membros inferiores de motoristas de veículos leves

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Tênis de uso ocupacional confeccionado em couro com curtimento atravessado, forração em tecido não tecido, fechamento em elástico, colarinho acolchoado forrado em tecido não tecido respirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Sem biqueira e com CA.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

Nº 33	1111	Nº 40	1111
Nº 34	1111	Nº 41	1111
Nº 35	1111	Nº 42	1111
Nº 36	1111	Nº 43	1111
Nº 37	1111	Nº 44	1111
Nº 38	1111	Nº 45	1111
Nº 39	1111	Nº 46	1111

PERNEIRA DE RASPA COM ALMA DE AÇO	
REFERÊNCIA: 01-P	
OBJETIVO	
Proteção das pernas contra riscos provenientes dos trabalhos com soldagem e trabalho a quente em geral.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Confeccionada em raspa, com tiras em raspa, para ajuste por meio de fivelas metálicas.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF1 (Sem Manutenção e Sem Válvula)	
REFERÊNCIA: 01-MP	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras e névoas.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Respirador semi-facial PFF-1 (Peça Facial Filtrante), descartável dobrável, sem válvula de exalação, com solda ultrasônica em todo o seu perímetro. Possui elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de material metálico (click nasal) localizado na parte frontal superior externa da peça.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF1 (Sem Manutenção e Com Válvula)	
REFERÊNCIA: 02-MP	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras e névoas.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Respirador semi-facial PFF-1 (Peça Facial Filtrante), descartável dobrável, equipada com válvula de exalação, com solda ultrasônica em todo o seu perímetro. Possui elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de material metálico (click nasal) localizado na parte frontal superior externa da peça.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF2/N95 (Sem Manutenção e Sem Válvula)	
REFERÊNCIA: 03-MP	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias do usuário contra inalação de poeiras, névoas e fumos (Filtra tanto partículas não biológicas como microrganismos – aerodispersóides).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Respirador semi-facial PFF-2 (Peça Facial Filtrante), descartável dobrável, sem válvula de exalação, com solda ultrasônica em todo o seu perímetro. Possui elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de material metálico (click nasal) localizado na parte frontal superior externa da peça.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF2 (Sem Manutenção e Com Válvula)	
REFERÊNCIA: 04-MP	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas e fumos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Respirador semi-facial PFF-2 (Peça Facial Filtrante), descartável dobrável, equipada com válvula de exalação, com solda ultrasônica em todo o seu perímetro. Possui elástico nas laterais perfazendo duas alças uma na parte superior para fixação da peça na altura da nuca e uma na parte inferior para fixação na altura do pescoço do usuário, tira de material metálico (click nasal) localizado na parte frontal superior externa da peça.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

RESPIRADOR SEMI-FACIAL (Com Manutenção)	

REFERÊNCIA: 06-MP

OBJETIVO

Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizados com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Respirador purificador de ar, peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado, em silicone. O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa internamente um suporte de base para válvulas (inalação e exalação respectivamente), confeccionado em material plástico rígido. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados diretamente os filtros químicos, combinados e mecânicos com encaixe tipo baioneta. A parte externa do corpo da peça possui um dispositivo de material plástico rígido, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de trilhos, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos. Os tirantes (elásticos) são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o tirante superior possui preso ás suas presilhas, um suporte para cabeça regulável.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

P	1111
M	1111
G	1111

RESPIRADOR FACIAL / MÁSCARA PANORÂMICA (Com Manutenção)	

REFERÊNCIA: 07-MP

OBJETIVO

Proteção das vias respiratórias, face e olhos do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizados com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e vapores, quando utilizados com filtros químicos ou combinados.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Respirador purificador de ar peça facial inteira, nos tamanhos pequeno, médio e grande, corpo moldado em silicone e abas duplas, tirante de cabeça com suporte plástico, seis pontos de ajuste e presilhas para ajuste rápido, copa nasal (mascarilha) de silicone líquido, válvula de inalação (02) e exalação (01) , diafragma de voz, lente ampla em policarbonato anti-risco e revestimento especial para maior resistência à sujeira, manchas e impregnação de névoas de tintas facilitando a limpeza (opção para encaixe de filtro de luz de escurecimento automático com tonalidade variável de 9 a 12, opção para encaixe de armação de lentes corretivas de óculos convencionais dentro da peça facial, encaixe tipo baioneta e anel de borracha onde são fixados os filtros.

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS

Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.

Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.

CÓDIGO

P	1111
M	1111
G	1111

MÁSCARA TIPO CIRÚRGICA	
REFERÊNCIA: 08-MP	
OBJETIVO	
Proteção da via respiratória para evitar contaminação por agentes biológicos nos procedimentos médico-odontológicos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Máscara descartável com fixação de alça em elástico, retangular, confeccionada em TNT (tecido não tecido) à base de polipropileno, em três camadas (Tripla), com eficiência de filtração bacteriana superior a 95%, hipoalergênica, com clip nasal.	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: este produto deverá ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

FILTRO MECÂNICO P2	
REFERÊNCIA: 01-F	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas e fumos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Filtro mecânico para poeiras, névoas e fumos (P2).	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

FILTRO COMBINADO P2	
REFERÊNCIA: 02-F	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos.	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Filtro combinado para poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos (P2).	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

FILTRO MECÂNICO P3	
REFERÊNCIA: 03-F	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias para evitar contaminação por poeira (aerodispersóides).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Filtro mecânico de alta eficiência para poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos (P3).	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

FILTRO COMBINADO P3	
REFERÊNCIA: 04-F	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias para evitar contaminação por agentes químicos/poeira (aerodispersóides).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Filtro combinado de alta eficiência para poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos, particulados altamente tóxicos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos (P3).	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111

FILTRO (CARTUCHO) QUÍMICO MULTIGASES / FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA PARA PARTICULADOS	
REFERÊNCIA: 05-F	
OBJETIVO	
Proteção das vias respiratórias para evitar contaminação por agentes químicos/particulados (aerodispersóides).	
DESCRIÇÃO TÉCNICA	
Filtro combinado Multigases + P3. Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina e formaldeído + Filtro P3: de alta eficiência contra particulados (para uso contra aerossóis sólidos e líquidos oleosos e não oleosos).	
IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	
Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	
Documentos: apresentar cópia do laudo do CA.	
CÓDIGO	1111